Produktdetails

HCI-TS 150/830 WDL PB

Produkt Bezeichnung:	HCI-TS 150/830 WDL PB
Produkt-Code:	4050300783987
Menge:	Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300783987

Anwendungsdaten	
Brennstellung	p45

Kategorisierungen	
ILCOS	MD/UB-150/30/1B-H-RX7s=24-25/132/P45

Allgemeine beschreibende Daten	
Recycling	Ja
Quecksilberfrei	Nein
EAN Nachfolgetyp	4008321517814
Quecksilbergehalt der Lampe	11.5 mg
Sockel (Normbezeichnung)	RX7s-24
Bauform / Ausführung	klar

Technik - Elektrische Angaben	
Kompensationskondensator bei 50 Hz	20 µF [1)]
Konstruktionsleistung	144 W
Konstruktionsstrom	1.8 A
Nennleistung (Verpackung)	150 W

Technik - Geometriedaten	
Durchmesser	23 mm
Länge	138.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	69 mm

Technik - Lebensdauer	
Lebensdauer	12000 h [2)]

Technik - Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	14500 lm
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabestufe	1A
Lichtausbeute	101 lm/W
Lichtfarbe	830

Technik - Temperaturen	
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	650 °C

Verpackungsvarianten

Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4050300783987	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	42,000 mm x 42,000 mm x 159,000 mm	43,000 g (0,000 g)	0,280 Kubikdezim

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© 2011 OSRAM GmbH

Produktdetails

HCI-TS 150/830 WDL PB

Verpackungsvarianten				
Produkt-Code	**Verpackungsart und enthaltene Stücke**	**Abmessungen in h x b x l**	**Gewicht brutto**	**Volumen**
4050300783994	Versandschachtel beinhaltet 12 Stück	145,000 mm x 180,000 mm x 180,000 mm	603,000 g (0,000 g)	4,568 Kubikdezim

HCI Halogen-Metalldampflampen mit POWERBALL Keramiktechnologie

POWERBALL HCI-TS sind UV-reduziert mit zweiseitigem Anschluss und für Heißwiederzündung geeignet (70 W, 150 W). Zugelassen nur für geschlossene Leuchten.

Vorteile der POWERBALL Technologie

- Sehr hohe Effizienz
- Homogene Lichtverteilung
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Hervorragende Farbstabilität
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Geringe Brennlageabhängigkeit
- Schnelles Erreichen der vollen Lichtleistung nach dem Einschalten
- Hohe Zuverlässigkeit, u. a. wegen reduzierter Keramikkorrosion

Vorteile der OSRAM UV-Filter-Technologie

- Verringerte Materialbelastung innerhalb der Leuchte
- Deutliches Übertreffen der Anforderungen der IEC 61167

Anwendungen

- Verkaufsräume, Schaufenster
- Foyers, Empfangshallen
- Museen, Ausstellungen
- Ausstellungs- und Messehallen
- Gebäude, Denkmäler, Brücken

Anmerkung

POWERBALL HCI-TS 250W sind nicht für die Heißwiederzündung geeignet. Heißwiederzündung ist möglich mit POWERSTAR HQI-TS 250W.

Systemgarantie

Für immer mehr Lampen gewähren wir in Verbindung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine Systemgarantie. Weitere Informationen hierzu und die Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.osram.de/systemgarantie.

1) Typischer Wert bei Nennspannung und cos $\phi \geq 0.9$

2) Mittlere Lebensdauer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© 2011 OSRAM GmbH